

Monitor Interaktywny CTOUCH Leddura 55" LED

Specyfikacja techniczna



Panel	55" LED
Przekątna	55"
Rozdzielczość panelu	1.920 x 1.080
Jasność	400 cd/m ²
Kontrast	1.600 :1
Czas reakcji	5 ms
Format obrazu	16:9
Wyświetlane kolory	1,06 mld
Kąt widzenia	178°/178°
Rozmiar piksela	0.630 x 0.630
Typ podświetlenia	Edge LED
Wejścia video	Component Composite HDMI (2x) RGB (VGA) S-Video USB (MP3/JPG)
Wejścia audio	RCA (L/R)
Wyjście audio	8 Ohm 8W x2
Porty komunikacyjne	RS232
Połączenie z komputerem	USB
Głośniki	2 x 10 W
Gwarancja	3 lata
Zużycie prądu (Min./Max.)	1W - 144W
Zużycie prądu (Stand-by)	<0.5W
Średni czas pracy bezawaryjnej	45 000 godz.
Wymiary monitora	1345 x 848 x 80 mm
Waga	55 kg
Rozstaw otworów montażowych	400 x 400
Technologia	Optyczna Active IRO - 4 punktowa
Narzędzie obsługi	Palec lub dowolny wskaźnik
Dokładność	+/-3 mm
Czas reakcji dotyku	7 ms
Interfejs	Kompatybilny z USB 1.1, 2.0. PNP, urządzenie HID
Sterowniki	Niewymagane
Grubość wzmocnionej szyby	4 mm
Certyfikaty	CE RoHS
Dołączone akcesoria	Pilot z bateriami Przewód HDMI Przewód zasilający